

Daten für Weber-Hafentrailer bis 25 Km/h

Stand: 07/04

| Typ | Tragfähigkeit (to) | Achsabstand (mm) | Gesamtlänge (mm) | Spurbreite (mm) | Gesamtbreite (mm) | Bereifung | Wendekreis (mm) |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| A 1,7 | 1,4 | | 6000 | 1840 | 2050 | 185R14 | 6000 |
| A 2,5 S | 2,2 | 3000 | 6800 | 1840 | 2050 | 175R14 | 8200 |
| A 2,5 M | 2,2 | 3500 | 7300 | 1840 | 2150 | 175R14 | 8700 |
| A 4 S | 3,5 | 3000 | 6800 | 1980 | 2220 | 10,00/75 8 PR | 7800 |
| A 4 M | 3,5 | 4000 | 7800 | 1980 | 2320 | 10,00/75 8 PR | 8800 |
| A 6 S | 5,3 | 3500 | 7500 | 1980 | 2420 | 10,00/75 8 PR | 8300 |
| A 6 M | 5,3 | 4500 | 8500 | 1980 | 2350 | 10,00/75 8 PR | 9300 |
| A 8 S | 7 | 4000 | 8000 | 2040 | 2350 | 11,5/80 8 PR | 8800 |
| A 8 M | 7 | 4500 | 8500 | 2140 | 2450 | 11,5/80 8 PR | 9300 |
| P 10 S | 9 | 4500 | 8500 | 2040 | 2350 | 11,5/80 10 PR | 9300 |
| P 10 M | 9 | 5000 | 9000 | 2140 | 2500 | 11,5/80 10 PR | 9800 |
| P 12 S | 10,8 | 5000 | 9000 | 2140 | 2450 | 11,5/80 12 PR | 9800 |
| P 12 M | 10,8 | 6000 | 10000 | 2240 | 2550 | 11,5/80 12 PR | 10800 |
| P 16 S | 14,5 | 5500 | 10500 | 2240 | 2550 | 235/75 R 17,5 | 10300 |
| P 16 M | 14,5 | 6000 | 11000 | 2240 | 2550 | 235/75 R 17,5 | 10800 |
| P 18 S | 14,5 | 5500 | 10500 | 2240 | 2550 | 235/75 R 17,5 | 10300 |
| P 18 M | 14,5 | 6000 | 11000 | 2240 | 2550 | 235/75 R 17,5 | 10800 |

Typbezeichnung: S = Segelboot M = Motorboot

Die Bootslagerwagen bis 25 Km/h sind serienmäßig mit Betriebs- und Feststellbremse sowie einer Beleuchtungseinrichtung ausgestattet. Sie werden mit einer Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO geliefert und sind damit zulassungsfrei.